

# DP2K-15C

Projecteur DLP Cinema® compact pour écrans jusqu'à 15 m  
(49 ft)



Le Barco DP2K-15C est un projecteur de cinéma numérique compact pour les cinémas de taille moyenne dont les écrans peuvent atteindre 15 m (49 ft) de large.

#### Faible encombrement, petit budget

Reposant sur la puce 0,98" DLP Cinema® éprouvée de Texas Instruments, le DP2K-15C garantit une expérience cinématographique haut de gamme avec une luminosité uniforme de l'image, un contraste riche et des couleurs éclatantes. En outre, le DP2K-15C bénéficie d'un faible encombrement et d'un petit prix.

#### Faibles frais de propriété

Maintenir au plus bas les coûts d'exploitation était la priorité lors du développement du DP2K-15C. Tous les composants clés ont donc été conçus pour leur facilité de maintenance et leur durée de vie prolongée.

#### Facile à entretenir

Le projecteur DP2K-15C bénéficie d'une architecture entièrement modulaire facile à utiliser. Cette modularité réduit considérablement les temps d'arrêt, permet un stock minimum de pièces détachées et accélère les courbes d'apprentissage des techniciens, ce qui réduit de manière importante les frais de propriété.

**BARCO**

Visibly yours

## Spécifications techniques

Digital MicroMirror Device™ (matrice de micro-miroirs numériques)	3 appareils métalliques sombres 0,98" DC2K
Résolution native	2048 x 1080 pixels
Boîtier	DMD scellés hermétiquement et ensemble optique
Lampe	1,2 kW-3 kW
Luminosité	14 500 lumens
Taille d'écran	Jusqu'à 15 m / 49 ft de large (gain 1:4 à 14 fti)
Taux de contraste	2 000:1
Entrées vidéo numériques	2 entrées SMPTE 292M 2 entrées DVI toutes deux sélectionnables comme Single-Link et Dual-Link
Lentilles primaires	1.2 - 1.8 1.4 - 2.05 1.6 - 2.5 1.95 - 3.2 2.4 - 3.9
Diagnostics du projecteur	via panneau tactile PC via logiciel de contrôle Communicator via agent SNMP
Alimentation électrique	220 V
Dimensions	558 (h) x 694 (l) x 1 034 (p) mm 22,0" (h) x 27,3" (l) x 40,7" (p) N.B. : min. 5 cm d'espace à la base du projecteur pour laisser passer l'air
Poids	102 kg (225 lbs)
Température ambiante	35°C / 95°F max.
Options	ACS-2048 Alignement automatique de la lampe Extensions 3D Panneau tactile Pied

**DECIPRO**  
MATÉRIEL PROFESSIONNEL  
CINÉMA, SON, VIDÉO  
[www.decipro.com](http://www.decipro.com)

5, rue du Lantissargues  
34070 Montpellier France  
☎ 04 67 58 17 17  
Fax 04 67 58 14 14  
E-mail [contact@decipro.com](mailto:contact@decipro.com)

**BARCO**

Visibly yours